

環境に配慮した油脂分解洗浄剤



Eco21-Kの使用方法(希釈倍率)

必ず**40℃～50℃のお湯**で溶いて下さい。使用は常温で可

希釈倍率	100倍	200倍	300倍	400倍
お湯20ℓに	200g	100g	70g	50g

自動車製造関連産業

- 工場内床洗浄 400倍
- 通箱の洗浄 400倍
- ワーク(部品)洗浄 400倍
- グリーストラップ 200～400倍

OA機器・家電機器のリフォー業界

- 取り出した部品の浸漬洗浄 400倍
- スプレー噴射による外面洗浄 400倍
- ワーク(部品)洗浄 400倍
- 基盤の浸漬洗浄 400倍

外食産業・社員食堂・食品加工工場

- 各種食器の浸漬洗浄 600倍
- 厨房機器類の油污れに 300倍
- グリーストラップ 400倍

ビルメンテナンス業

- タイルカーペットの洗浄 400倍
- 床面の定期清掃 400倍
- ビル壁面の清掃 200倍
- ガラスの汚れ落とし 800倍

自販機・ベンダー業界

- 超音波洗浄機による洗浄 400倍
- 高圧力噴射洗浄 300倍
- スプレークリーンサービス 400倍

産業廃棄物処理業

- 処理工場内の清掃 400倍
- 処理施設の洗浄 400倍

ご注意

- いずれの場合も被洗物の素材・汚れの程度、状態によって、的確な希釈倍率をお決め下さい。
- 100倍より濃い濃度でご使用の場合は素材の表面、塗装面に変化を生じる場合もあります。
- アルミ・銀・銅製品は短時間の浸漬にとどめて下さい。
- サンゴ・オパール等の指輪は必ずおはずし下さい。

【梱包荷姿】

5kg×4袋・20kg ダンボールケース入り
1kg×10袋・10kg ダンボールケース入り

